



1. Vysokotlaký laminát z obou stran desky
2. Jádro – dřevotříška nebo MDF



Vlastnosti

- Dekorativní panel připravený k použití.
- Stejné povrchové vlastnosti jako Polyrey HPL.
- Sanitized® – povrch antibakteriálně ošetřen ionty stříbra.
- Vysoko kvalitní průmyslové lepení, odolné proti vlhkosti.
- Dekorativní po obou stranách



ODOLNOST VŮČI PRASKÁNÍ



ODOLNOST VŮČI NÁRAZU



ODOLNOST VŮČI ODĚRU



ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI



BAREVNÁ STÁLOST POD UMĚLÝM OSVĚTLENÍM



ODOLNOST VŮČI POŠKRABÁNÍ



ODOLNOST VŮČI TEPLU



ODOLNOST VŮČI ÚDRŽBA



ODOLNOST VŮČI PROPÁLENÍ CIGARETOU



ODOLNOST VŮČI CHEMİKÁLIÍM A CÍSTICÍM PROSTŘEDKŮM

Použití

- Vhodné do náročného prostředí – vlakové stanice, letiště, laboratoře, obchody, hotely, kanceláře, školy, nemocnice atd.
- Vhodné jak na horizontální (dveře, obklady stěn), tak vertikální použití (pracovní desky, nábytek).
- Protect+ GRANIT – povrch doporučený pro intenzivní horizontální využívání (pracovní desky).

Nabídka produktů

PRODUKT	DTD	MDF
ROZMĚR	307 x 124 cm	
POVRCH	FA – SURF – SOFT – BRIHG – EXM – GRAIN – EPM – LEG – GRANIT – ROC-ALG	
PROVEDENÍ	Standardní	•
	Vlhkuodolné	•
	Nehořlavé	•

Všechny povrchy jsou dostupné v tloušťce 19,6 mm, kromě povrchu BRIHG, který je kvůli lepšímu stupni lesku nabízen tloušťce 20 mm.